

SAL32 Nivel Automático

Especificaciones de datos

DATOS TÉCNICOS

Desviación estándar para
doble nivelación de 1 km

1,0 mm

TELESCOPIO

Aumento Objetivo 32x
Apertura Campo de visión 36mm
Factor de 1°20'
multiplicación Constante 100
aditiva Min. Distancia de enfoque 0 1,0m

COMPENSADOR

Tipo Aire
Rango de trabajo ±15'
Precisión de configuración ±0,5"
Sensibilidad de nivel circular 8/2 mm

CÍRCULO HORIZONTAL

Graduación 360°
Intervalo de graduación 1°

GENERAL

Ambiental
Protección ambiental IP66
Temperatura -20°C a 50°C En funcionamiento -40°C a 70°C Almacenamiento

Propiedades físicas
Tamaño: 210 mm x 135 mm x 140 mm
Peso: 1,4 kg

SAL32

Nivel automático



Sede central:
Datavägen 21B
SE-436 32 Askim, Suecia
info@satlab.com.se

Oficinas Regionales:
Varsovia, Polonia
Jičín, República Checa
Ankara, Turquía
Scottsdale, Estados Unidos
Singapur
Hong Kong, China
Dubai, Emiratos Árabes Unidos

www.satlab.com.se



Hecho por Suecia

Centrándose en el máximo rendimiento, el SAL32 es capaz de cumplir con los requisitos de todos los campos. Con un cuerpo compacto liviano y fácil de agarrar, este nivel automático brinda durabilidad, exactitud y precisión. La lente óptica de diseño óptimo proporciona una visión clara y nítida que tiene un revestimiento antirreflectante multicapa para reducir la interferencia de la luz durante el trabajo de campo.



sueco
Calidad



Ligero



32x
magnificación



Amortiguación de aire
Compensador



Preciso



Durable

Compensador de amortiguación de aire

El SAL32 está diseñado para optimizar el desempeño humano para lograr eficiencia operativa, lo cual es la herramienta perfecta en cualquier lugar de trabajo. Con un exclusivo compensador automático con amortiguación de aire para evitar interferencias magnéticas y un accionamiento ne horizontal sin fin para garantizar una medición angular y de puntería suave y precisa, Satlab diseñó este nivel automático para que tenga una clasificación IP66 para ayudar a realizar mediciones precisas a pesar de las condiciones difíciles.



Aplicaciones

- Topografía de la construcción
- Diseño y encuesta
- Obras Viales

Rendimiento y confiabilidad inigualables

Diseñado para superar los entornos de trabajo más duros, el SAL32 garantiza que no haya interferencias de la presión atmosférica, lo que garantiza la consistencia incluso en los entornos más exigentes. Condiciones climáticas adversas.

Entregando equipos de calidad

Fabricado en una fábrica con certificación ISO, RoHS y CE, cada nivel automático se fabrica con el protocolo y procedimiento adecuados que se adhieren a todos los aspectos operativos, así como estrictos controles de control de calidad que garantizan la más alta calidad.

APOYO TÉCNICO

Satlab ofrece recursos en línea y una red de soporte profesional disponible en todo el mundo.



Polvo
Prueba



Agua
Prueba



Fácil de usar
Interfaz



Antirreflejante
Lente



Profesional
Red de soporte