

HT-32

Nivel automático



HT-32

RESUMEN

HT-32 es un nivel automático con sistema de amortiguación de aire, con un diseño compacto ligero y fácil de usar que brinda durabilidad y flexibilidad de acuerdo a las necesidades de sus trabajos. Incluso bajo circunstancias de vibración es capaz de obtener resultados muy precisos. La carcasa del HT-32 está diseñada de acuerdo a normas para cuidar el medio ambiente y cuenta con un índice de protección IP66 para soportar condiciones climáticas adversas.

CARACTERÍSTICAS



Robusto, duradero y preciso



Aumento 32x



Compensador de amortiguación por aire tipo-X



IP66



Especificaciones

Desviación estándar para 1 km de nivelación doble	1.0mm
Aumento	32X
Intervalo de graduación	1°20'
Apertura del objetivo	38mm
Distancia mínima de enfoque	1m
Constante de multiplicación	100
Tipo	Automático por aire tipo-X
Rango de trabajo	±15'
Precisión (Desviación estándar)	±0.5"
Rango de temperatura de operación	-20°C ~ +50°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +70°C
Protección	IP66
Peso	1.4KG

Las descripciones y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.



AUTHORIZED DISTRIBUTION PARTNER

20N102

Hi-Target Surveying Instrument Co. Ltd

ADD: Building 13, Tian'An Technology Zone HQ Center, No. 555, North of Panyu RD,

Panyu District, 511400 Guangzhou, China.

www.hi-target.com.cn +86-20-28688296 info@hi-target.com.cn